

DEUTZ-FAHR AGROPLUS F ECOLINE

AGROPLUS 410 F ECOLINE (2010-2018)



MOTOR Perkins 1000.4-WTI E3
Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Biodiesel B100	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 150 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 41 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

DEUTZ-FAHR AGROPLUS F ECOLINE

AGROPLUS 410 F ECOLINE (2010-2018)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032*Prüfen jeder 50 Stunden*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.