

# DEUTZ-FAHR AGROTRAC COM3

## AGROTRAC 610 STAGE 3A (2010-2017)



**MOTOR** Perkins 1000.6-WTI T3A  
Füllmenge (gesamt): 17,2 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2            | PRODUKTBERATUNG 3             |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> | <b>Agridiesel MSP 15W-40</b> | <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

| BENUTZEN       | KLIMA    |
|----------------|----------|
| Biodiesel B100 | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2            | PRODUKTBERATUNG 3             |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> | <b>Agridiesel MSP 15W-40</b> | <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

**RADNABENANTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (jede Nabe)

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2   |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |  |

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

**TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 93 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2   |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |  |

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

**VORDERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2   |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |  |

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

# DEUTZ-FAHR AGROTRAC COM3

## AGROTRAC 610 STAGE 3A (2010-2017)



### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 50 Stunden*

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.