

DEUTZ-FAHR AGROTRON K AGROTRON K420 PROFILINE STAGE 3A- >ZKDL520400TD15001 (2009-2013)



MOTOR Deutz TCD 1212 L04
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth MSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel MSP 15W-40
--	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Über 5% Biodiesel	KLIMA Gemäßigt
--------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth MSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel MSP 15W-40
--	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 45 Liter (Aufgehängte Hinterachse), Füllmenge (gesamt): 42 Liter (Starre Hinterachse)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT-Plus
--	---	---

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
--	--	--

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
--	--	--

DEUTZ-FAHR AGROTRON K AGROTRON K420 PROFILINE STAGE 3A- >ZKDL520400TD15001 (2009-2013)

**HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak CVT 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT-Plus****HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 12 EVO**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.