

DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 1145 TTV (2002-2008)



MOTOR Deutz BF6M-1013E
Füllmenge (gesamt): 17,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE 1/1
Füllmenge (gesamt): 104 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

Wechseln jeder 1200 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 1200 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube LS 80W-90

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 1200 Stunden

DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 1145 TTV (2002-2008)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 2400 Stunden

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 1,95 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.