

# DEUTZ-FAHR M M 35.75 (1986-1994)



**MOTOR** Deutz BF6L-913  
Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>	
--	--

*Wechseln jeder 200 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SCD 30</b>
---	--

*Wechseln jeder 200 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 20W-20</b>	
--	--

*Wechseln jeder 200 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SCD 10W</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 200 Stunden*

**REDUKTIONSGETRIEBE VORNE LINKS**  
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**REDUKTIONSGETRIEBE VORNE RECHTS**  
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*



**SCHALTGETRIEBE 3/1**  
Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 20 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Tropisch
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Multifleet SCD 30</b>		

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	<b>Multifleet SHPD 20W-50</b>	<b>Multifleet SCD 20W-20</b>

*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

*Wechseln jeder 24 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**  
Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

*Wechseln jeder 24 Monate*



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

*Prüfen jeder 10 Stunden*

## DREHTROMMELGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*