

DEUTZ-FAHR SERIES 6 AGROTRON 6180

AGROTRON STAGE 3B (2013-2020)



MOTOR Deutz TCD 6.1 L06 4V Tier 4i
 Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Wechseln jeder 50 Stunden

GETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 80 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	
--	---	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	
--	---	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
 Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	
--	---	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

DEUTZ-FAHR SERIES 6 AGROTRON 6180

AGROTRON STAGE 3B (2013-2020)



RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 18 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

DEUTZ-FAHR SERIES 6 AGROTRON 6180

AGROTRON STAGE 3B (2013-2020)



SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Füllmenge (gesamt): 35 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.