

DEUTZ-FAHR SERIES 7 AGROTRON TTV

7230 TTV AGROTRON STAGE 3B-

>WSXAD00400LD50010 (2013 UND SPÄTER)



MOTOR Deutz TCD 6.1 L06 4V Tier 4i
 Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agrisynth MSP 10W-40

GETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 85 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus		

NEBENABTRIEB VORNE
 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	

RADNABENANTRIEB HINTEN
 Füllmenge (gesamt): 18 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube LS 80W-90

RADNABENANTRIEB VORNE
 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	

DEUTZ-FAHR SERIES 7 AGROTRON TTV

7230 TTV AGROTRON STAGE 3B-

>WSXAD00400LD50010 (2013 UND SPÄTER)



VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 60 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 36 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Füllmenge (gesamt): 50 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.