

# EICHER 3000 3066 AS (1984-1990)



**MOTOR EDL 3-9 T**  
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1  
**Multifleet SCD 30**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Kroontrak MTH 10W-30**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

**GETRIEBE/HYDRAULIKSYSTEM ZF 16/4**  
Füllmenge (gesamt): 47 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Kroontrak MTH 10W-30**

*Prüfen jeder 6 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE (4x4)**  
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

**RADNABENANTRIEB HINTEN**  
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate*

# EICHER 3000 3066 AS (1984-1990)



<b>RADNABENANTRIEB VORNE</b> Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
<i>Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate</i>		

<b>VORDERACHSGETRIEBE (4x4)</b> Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
<i>Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate</i>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 18 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 46</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Perlus AF 46</b>	
<i>Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate</i>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
<i>Prüfen jeder 10 Stunden</i>		

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>MP Lithep Grease EP 2</b>
<i>Prüfen jeder 200 Stunden</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.