

EICHER 600 (VC/VAC) 666 VAC (2000-2004)**MOTOR EDL 9.2**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 10W-40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden***GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 28 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate***RADNABENANTRIEB VORNE Carraro**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***VORDERACHSGETRIEBE Carraro**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

EICHER 600 (VC/VAC) 666 VAC (2000-2004)**HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 24 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus AF 46***Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 24 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Prüfen jeder 50 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.