

FENDT 300 VARIO COM3 310 VARIO (2007-2011)



MOTOR Deutz TCD 2012 L04 4V
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrisynth LSP 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN
Nur bei erstem Wechsel

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrisynth LSP 10W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 12 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

FENDT 300 VARIO COM3 310 VARIO (2007-2011)



TRANSAXLE Vario
 Füllmenge (gesamt): 30 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 35 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Kroontrak CVT 10W-40		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Kroontrak CVT 10W-40		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM
 Füllmenge (gesamt): 60 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Kroontrak CVT 10W-40	Kroontrak MTH 10W-30	

Wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

DRUCKLUFTBREMSANLAGE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.



FENDT 300 VARIO COM3 310 VARIO (2007-2011)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 20 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.