

FENDT 300 VARIO COM3B 310 VARIO

323/.. /1001 -> (2012-2014)



MOTOR Deutz TCD 2012 L04 4V
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 12 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

FENDT 300 VARIO COM3B 310 VARIO

323/.. /1001 -> (2012-2014)

**TRANSAXLE Vario**

Füllmenge (gesamt): 30 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 35 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak CVT 10W-40***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak CVT 10W-40***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 60 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 20W-20***Wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak CVT 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Kroontrak MTH 10W-30***Wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate***DRUCKLUFTBREMSANLAGE**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

FENDT 300 VARIO COM3B 310 VARIO

323/.. /1001 -> (2012-2014)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 29 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.