

# FENDT 400 COM3 414 VARIO (2007-2012)



**MOTOR** Deutz TCD 2012 L04 4V  
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5 %	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 50 Stunden*

**NEBENABTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 12 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

**RADNABENANTRIEB HINTEN**  
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

*Prüfen jeder 12 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

**RADNABENANTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube LS 80W-90</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 12 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*





**TRANSAXLE Vario**  
Füllmenge (gesamt): 30 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Kroontrak CVT 10W-40</b>		

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Kroontrak CVT 10W-40</b>		

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

**VORDERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

*Prüfen jeder 12 Monate/ 500 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 47 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Mediterran

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Multifleet SCD 20W-20</b>		

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Kroontrak CVT 10W-40</b>	<b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*



**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>SP Fluid 3013</b>		

*Prüfen jeder 500 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

*Prüfen jeder 50 Stunden*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*