

# FIAT-TRATTORI 80 680, 680 DT (1978-1984)



**MOTOR 8045.02**  
 Füllmenge (gesamt): 11,2 Liter, Filterkapazität: 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Kroontrak CVT 10W-40		
--	--	--

*Wechseln jeder 200 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Kroontrak MTH 10W-30		
--	--	--

*Wechseln jeder 200 Stunden*

**RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)**  
 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Kroontrak CVT 10W-40		
--	--	--

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden*

**SCHALTGETRIEBE 8/2**  
 Füllmenge (gesamt): 10 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Kroontrak CVT 10W-40		
--	--	--

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden*

**VORDERACHSGETRIEBE (4x4)**  
 Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Kroontrak CVT 10W-40		
--	--	--

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden*





**HYDRAULIKSYSTEM/HINTERACHSE**

Füllmenge (gesamt): 44,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>Agrifluid HT</b>	

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Multifleet SCD 10W</b>		

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Mediterran

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Kroontrak CVT 10W-40</b>		

*Wechseln jeder 800 Stunden*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Kroontrak MTH 10W-30</b>		

*Wechseln jeder 800 Stunden*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE**

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Q7 MP Calcep Grease WR 2</b>	<b>Caliplex HD Grease EP 2</b>	

*Prüfen jeder 50 Stunden*



**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Q7 MP Calcep Grease WR 2</b>	<b>Caliplex HD Grease EP 2</b>	

*Prüfen jeder 400 Stunden*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Wechseln jeder 1600 Stunden*

**RIEMENSCHLEIBE**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Kroontrak CVT 10W-40</b>		

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*