

FIAT-TRATTORI 86 60-86V/F, 60-86VDT/FDT (1994-1996)

**MOTOR 8035.05**

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter, Filterkapazität: 0,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 40	Multifleet SCD 30	

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

*Wechseln jeder 200 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden/ 24 Monate***TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 12/12**

Füllmenge (gesamt): 25 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden/ 24 Monate

FIAT-TRATTORI 86 60-86V/F, 60-86VDT/FDT (1994-1996)

**VORDERACHSGETRIEBE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden/ 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Wechseln jeder 800 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Q7 MP Calcep Grease WR 2****PRODUKTBERATUNG 2****Caliplex HD Grease EP 2***Prüfen jeder 50 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Q7 MP Calcep Grease WR 2****PRODUKTBERATUNG 2****Caliplex HD Grease EP 2***Prüfen jeder 400 Stunden***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Wechseln jeder 1600 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.