

FIAT-TRATTORI 90 65-90, 65-90 DT (1987-1990)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter, Filterkapazität: 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 40****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 30***Wechseln jeder 200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SHPD 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Multifleet SHPD 15W-40***Wechseln jeder 200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 20W-20***Wechseln jeder 200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 10W***Wechseln jeder 200 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden***TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 12/4**

Füllmenge (gesamt): 50 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden*

FIAT-TRATTORI 90 65-90, 65-90 DT (1987-1990)



VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1600 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Wechseln jeder 800 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ACHSSCHENKELBOLZEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

PRODUKTBERATUNG 2

Caliplex HD Grease EP 2

Prüfen jeder 400 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

PRODUKTBERATUNG 2

Caliplex HD Grease EP 2

FIAT-TRATTORI 90 65-90, 65-90 DT (1987-1990)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

PRODUKTBERATUNG 2

Caliplex HD Grease EP 2*Prüfen jeder 50 Stunden*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

PRODUKTBERATUNG 2

Caliplex HD Grease EP 2*Prüfen jeder 400 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Wechseln jeder 1600 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.