



**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Multifleet SHPD 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Multifleet SCD 30**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Kroontrak MTH 10W-30**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Kalt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Multifleet SCD 10W**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

**DIFFERENZIAL HINTEN/HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 32,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Kroontrak CVT 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden*

**SCHALTGETRIEBE 16/8**

Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Kroontrak CVT 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate*



<b>SCHALTGETRIEBE 8/2</b> Füllmenge (gesamt): 12 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>
<i>Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate</i>		

<b>SCHALTGETRIEBE 8/8</b> Füllmenge (gesamt): 9,4 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>
<i>Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate</i>		

<b>SERVOLENKUNG</b> Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>
<i>Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden</i>		

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>MoS2 Grease EP 2</b>	
<i>Prüfen jeder 50 Stunden</i>		

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>MoS2 Grease EP 2</b>	
<i>Prüfen jeder 50 Stunden</i>		





**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate*

**LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,64 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Kroontrak CVT 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

PRODUKTBERATUNG 3

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden*

**RIEMENSCHLEIBE**

Füllmenge (gesamt): 0,57 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Kroontrak CVT 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

PRODUKTBERATUNG 3

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*