

# ISEKI TX/TXG TX 2160F, T (1981-1992)



**MOTOR K3B**  
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>HDX 30</b>	
--	---	--

*Wechseln jeder 100 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SCD 20W-20</b>
---	---	--

*Wechseln jeder 100 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 10W</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>HDX 10W</b>	
---	--	--

*Wechseln jeder 100 Stunden*

**RADNABENANTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube GL-4 80W</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 300 Stunden*

**TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 6/2**  
Füllmenge (gesamt): 12,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube GL-4 80W</b>
--	---	--

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*



<b>VORDERACHSGETRIEBE (4x4)</b> Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube GL-4 80W</b>
<i>Wechseln jeder 300 Stunden</i>		

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>MP Lithep Grease EP 2</b>
<i>Prüfen jeder 50 Stunden</i>		

<b>KÜHLSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant -26</b>	
<i>Wechseln jeder 400 Stunden/ 12 Monate</i>		

<b>LENKGETRIEBE</b> Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
<i>Prüfen jeder 100 Stunden</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.