

JOHN DEERE 1005 SERIES 1065 (1982-1989)



MOTOR John Deere 6359 TZ03
Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

JOHN DEERE 1005 SERIES 1065 (1982-1989)



SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULIKANLAGE HYDROSTATISCHER ROLLENANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 100 Stunden

JOHN DEERE 1005 SERIES 1065 (1982-1989)**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Prüfen jeder 10 Stunden***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 30 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.