PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 1100-SERIE 1166 (1989-1994)

MOTOR CD 6359 TZ003
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 40	**Multifleet SCD 30**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	**Multifleet SHPD 10W-40**	**Multifleet SHPD 15W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

DREHTROMMELREDUZIERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	**Gearlube GL-5 85W-140**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**Syngear TDL 75W-90**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 1100-SERIE 1166 (1989-1994)

KETTENANTRIEB SCHNEIDEPLATTFORM
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	**Gearlube GL-5 85W-140**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**Syngear TDL 75W-90**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	**Gearlube GL-5 85W-140**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**Syngear TDL 75W-90**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	**Gearlube GL-5 85W-140**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**Syngear TDL 75W-90**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 1100-SERIE 1166 (1989-1994)

HYDRAULIKANLAGE HYDROSTATISCHER ROLLENANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Wechseln jeder 400 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Wechseln jeder 400 Stunden

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Prüfen jeder 10 Stunden

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 30 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Prüfen jeder 12 Monate/ 200 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367