

JOHN DEERE 50 SERIES 2450 (1985-1995)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 40***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SHPD 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Multifleet SHPD 15W-40***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 10W***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

JOHN DEERE 50 SERIES 2450 (1985-1995)

**TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 16/8**

Füllmenge (gesamt): 49 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Kroontrak MTH 10W-30***Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden***VORDERACHSGETRIEBE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 24 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Prüfen jeder 50 Stunden*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL DREIPUNKTHEBEVORRICHTUNG**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 200 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUPPLUNGS- AUSRÜCKLAGER**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 100 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 1000 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERACHSE**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 50 Stunden*

JOHN DEERE 50 SERIES 2450 (1985-1995)**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.