

JOHN DEERE 50 SERIES 3650 (1986-1995)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 15W-40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

JOHN DEERE 50 SERIES 3650 (1986-1995)**TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 16/8**

Füllmenge (gesamt): 47 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden***VORDERACHSGETRIEBE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 24 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

JOHN DEERE 50 SERIES 3650 (1986-1995)**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE**

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL DREIPUNKTHEBEVORRICHTUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUPPLUNGS- AUSRÜCKLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 100 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 8 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.