

JOHN DEERE 50 SERIES 8650 (1982-1989)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 27 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 40		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 16/6

Füllmenge (gesamt): 169 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 600 Stunden

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 45 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.