

JOHN DEERE 5G SERIES 5090G TIER IIIB / STAGE 4I (2010-2018)



MOTOR John Deere 4045 HAT81
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Biodiesel B20 | KLIMA Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Agrisynth LSP 10W-40 |
|---|---|---|

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 125 Stunden/ 12 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt 0-1000 ppm | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Agrisynth LSP 10W-40 |
|---|---|---|

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (jede Nabe)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid Synth XHP Ultra | PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT-Plus | PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak MTH 10W-30 |
|--|--|---|

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 36-38 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid Synth XHP Ultra | PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT-Plus | PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak MTH 10W-30 |
|--|--|---|

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1250 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid Synth XHP Ultra | PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT-Plus | PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak MTH 10W-30 |
|--|--|---|

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden



JOHN DEERE 5G SERIES 5090G TIER IIIB / STAGE 4I (2010-2018)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1250 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 0

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 13 Liter (+ Kabine)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.