PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 6010 SERIES 6210, SE (1997-2003)

MOTOR John Deere 4045 TL059/051
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 40	**Multifleet SCD 30**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak CVT 10W-40	**Agrisynth MSP 10W-40**	**Agridiesel MSP 15W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM PowrQuad 16/12
Füllmenge (gesamt): 50 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 6010 SERIES 6210, SE (1997-2003)

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM SynchroPlus/Power Reverse 12/4
Füllmenge (gesamt): 52 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE (4X4) MIT TLS VORDERRADAUFHÄNGUNG
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

Prüfen jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERACHSE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

Prüfen jeder 250 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 6010 SERIES 6210, SE (1997-2003)

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367