

JOHN DEERE 6010 SERIES 6510, SE (1997-2003)



MOTOR John Deere 6068 DL050
Füllmenge (gesamt): 19,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 40	Multifleet SCD 30	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM PowrQuad 16/12
Füllmenge (gesamt): 51 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

JOHN DEERE 6010 SERIES 6510, SE (1997-2003)


VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid Synth XHP Ultra
PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT-Plus
PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30
Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate
VORDERACHSGETRIEBE (4X4) MIT TLS VORDERRADAUFHÄNGUNG

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid Synth XHP Ultra
PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid HT-Plus
PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30
Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate
SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
MoS2 Grease EP 2
Prüfen jeder 10 Stunden
SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERACHSE
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
MoS2 Grease EP 2
Prüfen jeder 50 Stunden
KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter, Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter (+ Kabine)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF
PRODUKTBERATUNG 2
Coolant -26
Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.