

JOHN DEERE 6030 SERIES (PREMIUM) 6330 (NORDAMERIKA) (2009-2014)



MOTOR John Deere 4045 HL281
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN Erweitert, Kraftstoff-Schwefelgehalt 0-2000 ppm	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Erweitert, Kraftstoff-Schwefelgehalt 2000-5000 ppm	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt 2000-5000 ppm	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt 0-2000 ppm	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak MTH 10W-30
--	--	---

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak MTH 10W-30
--	--	---

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 750 Stunden

JOHN DEERE 6030 SERIES (PREMIUM) 6330 (NORDAMERIKA) (2009-2014)



TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 49-52 Liter, Füllmenge (gesamt): 1 Liter (+ Kriechgang), Füllmenge (gesamt): 3 Liter (+ Vorderradantrieb)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 0

Wechseln jeder 50 Stunden

JOHN DEERE 6030 SERIES (PREMIUM) 6330 (NORDAMERIKA) (2009-2014)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 26,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 29 Liter (+ Kabine)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.