PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 6R SERIES 6170R IPM (2011-2014)

MOTOR John Deere 6068 HL495
Füllmenge (gesamt): 23,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Biodiesel B20	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	**Agrisynth LSP Ultra 10W-40**	**Agrisynth LSP 10W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 125 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 15 ppm	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	**Agrisynth LSP Ultra 10W-40**	**Agrisynth LSP 10W-40**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter (Mit Bremsen), Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter (ohne Bremsen)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 4 Liter (+ TLS-Achse), Füllmenge (gesamt): 34 Liter (+ zusätzlicher Behälter), Füllmenge (gesamt): 105 Liter (AutoPowr), Füllmenge (gesamt): 89 Liter (PowrQuad Plus/AutoQuad Plus)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 6R SERIES 6170R IPM (2011-2014)

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	**Agrifluid HT-Plus**	**Kroontrak MTH 10W-30**

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 1		

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 0		

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 28,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367