

JOHN DEERE 7030 SERIES (PREMIUM) 7130 PREMIUM (2008-2011)



MOTOR John Deere 6068 HRW72
Füllmenge (gesamt): 19,5 Liter

BENUTZEN
Verlängert

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

MOTOR John Deere 6068 HRW73
Füllmenge (gesamt): 19,5 Liter

BENUTZEN
Verlängert

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

JOHN DEERE 7030 SERIES (PREMIUM) 7130 PREMIUM (2008-2011)



HINTERACHSGETRIEBE Hi-Crop

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube HS GL-5 75W-90

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

NEBENABTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 750 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1 Liter (+ Kriechgang), Füllmenge (gesamt): 3 Liter (+ TLS-Achse), Füllmenge (gesamt): 3 Liter (+ Vorderradantrieb), Füllmenge (gesamt): 60 Liter (IVT-Getriebe), Füllmenge (gesamt): 52 Liter (PowrQuad Plus/AutoQuad Plus), Füllmenge (gesamt): 52 Liter (SynchroPlus/Power Reverser)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

JOHN DEERE 7030 SERIES (PREMIUM) 7130 PREMIUM (2008-2011)



VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak MTH 10W-30*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1*Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 0*Wechseln jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 28 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.