

# JOHN DEERE 8020 SERIES 8520T (2003-2005)



## MOTOR 8.1

Füllmenge (gesamt): 27 Liter

| BENUTZEN                    |                             | KLIMA                        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Verlängert                  |                             | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2           | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> | <b>Agrisynth MSP 10W-40</b> | <b>Agridiesel MSP 15W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

| BENUTZEN                    |                             | KLIMA                        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Normal                      |                             | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2           | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b> | <b>Agrisynth MSP 10W-40</b> | <b>Agridiesel MSP 15W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

## TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 246 Liter

| BENUTZEN                         |                          | KLIMA                       |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Normal                           |                          | Gemäßigt                    |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3           |
| <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b> | <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Kroontrak MTH 10W-30</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Mediterran                   |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Wechseln jeder 50 Stunden

| BENUTZEN                |  | KLIMA    |
|-------------------------|--|----------|
| Normal                  |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1       |  |          |
| <b>Gear Grease EP 1</b> |  |          |

Wechseln jeder 50 Stunden

| BENUTZEN                |  | KLIMA |
|-------------------------|--|-------|
| Normal                  |  | Kalt  |
| PRODUKTBERATUNG 1       |  |       |
| <b>Gear Grease EP 0</b> |  |       |

Wechseln jeder 50 Stunden

# JOHN DEERE 8020 SERIES 8520T (2003-2005)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 34 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*