

# JOHN DEERE 8R SERIES 8245R (NORDAMERIKA) (2009-2010)



**MOTOR** John Deere PowerTech Plus - Tier IIIA  
Füllmenge (gesamt): 25 Liter

| BENUTZEN                                        | KLIMA    |
|-------------------------------------------------|----------|
| Erweitert, Kraftstoff-Schwefelgehalt 0-1000 ppm | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1                   | PRODUKTBERATUNG 2                 | PRODUKTBERATUNG 3           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b> | <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 375 Stunden

| BENUTZEN                                           | KLIMA    |
|----------------------------------------------------|----------|
| Erweitert, Kraftstoff-Schwefelgehalt 1000-2000 ppm | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1                   | PRODUKTBERATUNG 2                 | PRODUKTBERATUNG 3           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b> | <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

| BENUTZEN                                           | KLIMA    |
|----------------------------------------------------|----------|
| Erweitert, Kraftstoff-Schwefelgehalt 2000-5000 ppm | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1                   | PRODUKTBERATUNG 2                 | PRODUKTBERATUNG 3           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b> | <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

| BENUTZEN                                     | KLIMA    |
|----------------------------------------------|----------|
| Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt 0-1000 ppm | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1                   | PRODUKTBERATUNG 2                 | PRODUKTBERATUNG 3           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b> | <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

| BENUTZEN                                        | KLIMA    |
|-------------------------------------------------|----------|
| Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt 1000-2000 ppm | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1                   | PRODUKTBERATUNG 2                 | PRODUKTBERATUNG 3           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b> | <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

| BENUTZEN                                        | KLIMA    |
|-------------------------------------------------|----------|
| Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt 2000-5000 ppm | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1                   | PRODUKTBERATUNG 2                 | PRODUKTBERATUNG 3           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30</b> | <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Agrisynth LSP 10W-40</b> |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 150 Stunden

# JOHN DEERE 8R SERIES 8245R (NORDAMERIKA) (2009-2010)



## RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Mit ILS)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 85W-140**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube HS GL-5 75W-90**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden*

## TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 150 Liter, Füllmenge (gesamt): 160 Liter (Mit ILS)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Agrifluid HT-Plus**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Kroontrak MTH 10W-30**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden*

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 13,6 Liter (1300 MFWD), Füllmenge (gesamt): 18,7 Liter (1500 MFWD)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Agrifluid HT-Plus**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Kroontrak MTH 10W-30**

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden*

# JOHN DEERE 8R SERIES 8245R (NORDAMERIKA) (2009-2010)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Mediterran                   |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Wechseln jeder 50 Stunden

| BENUTZEN                |  | KLIMA    |
|-------------------------|--|----------|
| Normal                  |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1       |  |          |
| <b>Gear Grease EP 1</b> |  |          |

Wechseln jeder 50 Stunden

| BENUTZEN                |  | KLIMA |
|-------------------------|--|-------|
| Normal                  |  | Kalt  |
| PRODUKTBERATUNG 1       |  |       |
| <b>Gear Grease EP 0</b> |  |       |

Wechseln jeder 50 Stunden

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 40 Liter

| BENUTZEN                      |                    | KLIMA    |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| Normal                        |                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> | <b>Coolant -26</b> |          |

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.