

JOHN DEERE 8R SERIES 8260R (NORDAMERIKA) 053101 -> 90000 (2013-2018)



MOTOR John Deere PowerTech PSX Stage IIIb
Füllmenge (gesamt): 25 Liter (1300 MFWD), Füllmenge (gesamt): 28 Liter (1500 MFWD), Füllmenge (gesamt): 27,5 Liter (Mit ILS)

BENUTZEN		KLIMA
Biodiesel B20		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth LSP 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 125 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 15 ppm		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth LSP 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Mit ILS)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube HS GL-5 75W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 165 Liter, Füllmenge (gesamt): 175 Liter (Mit ILS)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

JOHN DEERE 8R SERIES 8260R (NORDAMERIKA) 053101 -> 90000 (2013-2018)

**VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 13,6 Liter (1300 MFWD), Füllmenge (gesamt): 18,7 Liter (1500 MFWD)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Kroontrak MTH 10W-30***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 50 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Grease EP 1***Wechseln jeder 50 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Grease EP 0***Wechseln jeder 50 Stunden***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 41 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.