

JOHN DEERE 9R(T) SERIES 9460R

SCRAPER TIER 4I/STAGE IIIB (2012-2014)



MOTOR John Deere PowerTech PSX 6135
Füllmenge (gesamt): 48 Liter

BENUTZEN

Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 15 ppm

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Agrisynth LSP Ultra 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Agrisynth LSP 10W-40***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden***TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (+ Seilgewinde), Füllmenge (gesamt): 217,7-229,1 Liter (Powershift-Getriebe, DR-Achsen)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Kroontrak MTH 10W-30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Grease EP 1****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Grease EP 0****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 12 EVO***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 9R(T) SERIES 9460R SCRAPER TIER 4I/STAGE IIIB (2012-2014)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.