

JOHN DEERE 9R(T) SERIES 9460RT TIER 4I/STAGE IIIB (2012-2014)



MOTOR John Deere PowerTech PSX 6135
Füllmenge (gesamt): 48 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 15 ppm		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth LSP 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 37,9 Liter (+ Powershift-Getriebe), Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (+ Seilgewinde), Füllmenge (gesamt): 100,7-112 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 299,5-310,9 Liter (Gesamtsystemvolumen)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 1		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 0		

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 55 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht.

JOHN DEERE 9R(T) SERIES 9460RT TIER 4I/STAGE IIIB (2012-2014)



insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.