

JOHN DEERE 9R(T) SERIES 9510R TIER 4I/STAGE IIIB (2012-2014)



MOTOR John Deere PowerTech PSX 6135
Füllmenge (gesamt): 48 Liter

BENUTZEN

Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 15 ppm

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agrisynth LSP 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (+ Seilgewinde), Füllmenge (gesamt): 217,7-229,1 Liter (Powershift-Getriebe, DR-Achsen)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 0

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

JOHN DEERE 9R(T) SERIES 9510R TIER 4I/STAGE IIIB (2012-2014)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.