

JOHN DEERE REIHE 5000 5730 (1981-1992)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden***GETRIEBE FÜR WALZEN**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**GETRIEBE FÜR DEN VENTILATOR- UND SCHNEIDEKOPFANTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***SCHALTGETRIEBE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 42 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Kroontrak MTH 10W-30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM HYDROSTATIKANTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 26 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT****PRODUKTBERATUNG 2****ATF-F (Ford)***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 100 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**MoS2 Grease EP 2***Prüfen jeder 10 Stunden***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 42 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

JOHN DEERE REIHE 5000 5730 (1981-1992)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.