

JOHN DEERE REIHE 6000 6200 (4X4) (1992-1997)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 12 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 30	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4) Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM Füllmenge (gesamt): 52 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 3 Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

JOHN DEERE REIHE 6000 6200 (4X4) (1992-1997)



VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 5,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
--	---	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90
---	---	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 MoS2 Grease EP 2		
---	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
---	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.