

**MOTOR 3A150D**

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 20W-20***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SHPD 10W-40***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 10W***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden***BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30***Wechseln jeder 50 Stunden***BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 20W-20***Wechseln jeder 50 Stunden***BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SHPD 10W-40***Wechseln jeder 50 Stunden*



BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

SCHALTTRANSAXLE		
Füllmenge (gesamt): 27 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

VORDERACHSGETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 400 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.