

KRONE BIG M BIG M420 CRI 833.000- >954.547 (2013-2018)



MOTOR MAN D2066 LE 121
Füllmenge (gesamt): 40 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynt LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

2-GANG-GETRIEBE FRONTMÄHER

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

EINGANGSGETRIEBE FRONTMÄHER

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter (x3)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE FÜR OBEREN LAUFROLLENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter (x3)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

HAUPTGETRIEBE SEITENMÄHER

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

KRONE BIG M BIG M420 CRI 833.000- >954.547 (2013-2018)



MESSERSTANGE FRONTMÄHER

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

MESSERSTANGE SEITENMÄHER

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 6-6,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Abacot MEP Synth 220		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

WINKELANTRIEB FRONTMÄHER

Füllmenge (gesamt): 0,9-1,7 Liter (x3)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 80 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

KRONE BIG M BIG M420 CRI 833.000- >954.547 (2013-2018)



ZENTRALSCHMIERUNG Vogel

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 70 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 3000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.