

KRONE BIG X BIG X 700-1 812.922->833.721 (2010-2012)



MOTOR MAN D2868

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 5W-30	
---	---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 5W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 50 Stunden

ANTRIEB OBERE ROLLE Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

ANTRIEB UNTERE ROLLE Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

LÜFTERGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

KRONE BIG X BIG X 700-1 812.922->833.721 (2010-2012)



NEBENABTRIEB Füllmenge (gesamt): 15 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Abacot MEP Synth 220		
<i>Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

TURMGETRIEBE AN OBERER SCHÜTTE Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

UNTERE ROLLE OBERER TURM Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden</i>		

VERTEILERGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Abacot MEP Synth 220		
<i>Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden</i>		

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Abacot MEP Synth 220		
<i>Wechseln jeder 100 Stunden</i>		

KRONE BIG X BIG X 700-1 812.922->833.721 (2010-2012)



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 150 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus AF 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 90 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.