

# KUBOTA BX BX1800 KUBOTA D722-E-BX



**MOTOR** Kubota D722-E  
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>HDX 30</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 20W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>HDX 20W-20</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SCD 10W</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Tropisch
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>HDX 30</b>	
--	---	--

*Wechseln jeder 50 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 20W-20</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>HDX 20W-20</b>	
--	---	--

*Wechseln jeder 50 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SCD 10W</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 50 Stunden*



**TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 2/2**

Füllmenge (gesamt): 10,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Agrifluid HT</b>		

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Agrifluid HT</b>		

*Wechseln jeder 50 Stunden*

**VORDERACHSE**  
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Agrifluid HT</b>	<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>

*Wechseln jeder 300 Stunden*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

*Wechseln jeder 50 Stunden*

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*