

## KUBOTA G/GR G23 HD (2009 UND SPÄTER)



**MOTOR** Kubota D902-E3-GT  
Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 30***Wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SHPD 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SCD 20W-20***Wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SHPD 10W-40***Wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 10W***Wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 30***Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SHPD 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SCD 20W-20***Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SHPD 10W-40***Wechseln jeder 50 Stunden*



| BENUTZEN                         |  | KLIMA    |
|----------------------------------|--|----------|
| Nur bei erstem Wechsel           |  | Arktisch |
| PRODUKTBERATUNG 1                |  |          |
| <b>Multifleet SCD 10W</b>        |  |          |
| <i>Wechseln jeder 50 Stunden</i> |  |          |

| MÄHWERKGETRIEBE                   |  |          |
|-----------------------------------|--|----------|
| Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter     |  |          |
| BENUTZEN                          |  | KLIMA    |
| Normal                            |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                 |  |          |
| <b>Agrifluid HT</b>               |  |          |
| <i>Wechseln jeder 150 Stunden</i> |  |          |

| BENUTZEN                         |  | KLIMA    |
|----------------------------------|--|----------|
| Nur bei erstem Wechsel           |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                |  |          |
| <b>Agrifluid HT</b>              |  |          |
| <i>Wechseln jeder 50 Stunden</i> |  |          |

| SCHALTTRANSAXLE HYDROSTATISCH/HYDRAULIKSYSTEM |  |          |
|-----------------------------------------------|--|----------|
| Füllmenge (gesamt): 11 Liter                  |  |          |
| BENUTZEN                                      |  | KLIMA    |
| Normal                                        |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                             |  |          |
| <b>Agrifluid HT</b>                           |  |          |
| <i>Wechseln jeder 400 Stunden</i>             |  |          |

| KÜHLSYSTEM                      |                    |          |
|---------------------------------|--------------------|----------|
| Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter   |                    |          |
| BENUTZEN                        |                    | KLIMA    |
| Normal                          |                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1               | PRODUKTBERATUNG 2  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b>   | <b>Coolant -26</b> |          |
| <i>Wechseln jeder 24 Monate</i> |                    |          |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.