

KUBOTA G/GR G28 LD (2009 UND SPÄTER)



MOTOR Kubota D1005-E3-GT
 Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 20W-20

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 20W-20

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 50 Stunden



BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

MÄHWERKGETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Wechseln jeder 150 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

SCHALTTRANSAXLE HYDROSTATISCH/HYDRAULIKSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 11 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Wechseln jeder 400 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.