

KUBOTA REIHE B B1410 (1995 UND SPÄTER)



MOTOR Kubota D662-D14
Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	
--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20	
--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40
---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	
---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Tropisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	
--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20	
--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40
---	---

Wechseln jeder 50 Stunden

KUBOTA REIHE B B1410 (1995 UND SPÄTER)



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 6/2 Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden</i>		

VORDERACHSGETRIEBE (4x4) Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
<i>Prüfen jeder 50 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.