

# KUBOTA REIHE B B6100 D/E KUBOTA D650-A (1980-1987)



**MOTOR** Kubota D650  
Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 30**

PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 30**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 75 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 20W-20**

PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 20W-20**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 75 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SHPD 10W-40**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 75 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 10W**

PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 10W**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 75 Stunden*

**RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 0,15 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W**

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

**TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

PRODUKTBERATUNG 2

**Agrifluid HT**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

# KUBOTA REIHE B B6100 D/E KUBOTA D650-A (1980-1987)



## VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W***Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 50 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26***Wechseln jeder 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.