

KUBOTA REIHE L L225 KUBOTA D1100-A (1980-1987)



MOTOR Kubota D1100-A
Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 30
--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 75 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 20W-20
--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 75 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40
---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 75 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 10W
---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 75 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 22 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT	
---	--

Prüfen jeder 75 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 10W	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 20W-20
--	---	---

Prüfen jeder 300 Stunden

KUBOTA REIHE L L225 KUBOTA D1100-A (1980-1987)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3
MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUPPLUNGS- AUSRÜCKLAGER

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3
MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 300 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3
MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 300 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant -26

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 12 Monate

LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 150 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.