PRODUKTBERATUNG

KUBOTA REIHE L L2900 KUBOTA D1503-L-A

MOTOR Kubota D1503
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Kroontrak MTH 10W-30	**Multifleet SHPD 10W-40**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Kroontrak MTH 10W-30	**Multifleet SHPD 10W-40**	

Wechseln jeder 50 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

KUBOTA REIHE L L2900 KUBOTA D1503-L-A

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

Wechseln jeder 50 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM/SERVOLENKUNG 8/4

Füllmenge (gesamt): 39 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Wechseln jeder 50 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agrifluid HT	**Gearlube GL-5 80W-90**	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Agrifluid HT	**Gearlube GL-5 80W-90**	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 50 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

KUBOTA REIHE L L2900 KUBOTA D1503-L-A

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERRADLAGER (4X2)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 400 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367