

KUBOTA REIHE L L3350 (1984-1989)



MOTOR Kubota V1902-DI-A
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

HDX 30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20

PRODUKTBERATUNG 2

HDX 20W-20

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

PRODUKTBERATUNG 2

HDX 10W

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 43 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

KUBOTA REIHE L L3350 (1984-1989)

**VORDERACHSGETRIEBE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube GL-4 80W***Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Wechseln jeder 400 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Prüfen jeder 50 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Prüfen jeder 300 Stunden***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.