## **KUBOTA REIHE M M128X** (2008-2010)



füllmenge (gesamt): 14,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		
Wechseln jeder 250 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SCD 20W-20
Wechseln jeder 250 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Kroontrak MTH 10W-30		
Wechseln jeder 250 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
Wechseln jeder 250 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		
Wechseln jeder 50 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SCD 20W-20
Wechseln jeder 50 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

## **KUBOTA REIHE M M128X** (2008-2010)



BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	
Multifleet SCD 10W	
Wechseln jeder 50 Stunden	
<b>GETRIEBE</b> Füllmenge (gesamt): 60 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Agrifluid HT	
Wechseln jeder 600 Stunden	
BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Agrifluid HT	
Wechseln jeder 50 Stunden	
<b>GETRIEBEGEHÄUSE VORN</b> Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Agrifluid HT	
Wechseln jeder 600 Stunden	
BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Agrifluid HT	
Wechseln jeder 50 Stunden	

## **KUBOTA REIHE M M128X** (2008-2010)



VORDERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 12 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Agrifluid HT	
Wechseln jeder 600 Stunden	
BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Agrifluid HT	
Wechseln jeder 50 Stunden	
HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN	

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Agrifluid HT			

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 15 Liter			
BENUTZEN Normal		KLIMA	
		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26		
Wechseln jeder 24 Monate		•	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.