

KUBOTA REIHE M M6040N KUBOTA V3307-DI-TE3 (2007-2013)



MOTOR Kubota V3307-DI-TE3
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Wechseln jeder 300 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20*Wechseln jeder 300 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30*Wechseln jeder 300 Stunden*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W*Wechseln jeder 300 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20*Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30*Wechseln jeder 50 Stunden*

KUBOTA REIHE M M6040N KUBOTA V3307-DI-TE3 (2007-2013)



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

GETRIEBE 12/12 Füllmenge (gesamt): 56 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Wechseln jeder 600 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

RADNABENANTRIEB VORNE Füllmenge (gesamt): 3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Wechseln jeder 600 Stunden</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		



KUBOTA REIHE M M6040N KUBOTA V3307-DI-TE3 (2007-2013)



VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT*Wechseln jeder 600 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT*Wechseln jeder 50 Stunden*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.