

# KUBOTA REIHE M M6060 KUBOTA V3307-CR-TE4 (2013 UND SPÄTER)



**MOTOR** Kubota V3307-CR-TE4  
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet LSP Ultra 10W-30</b>
---	--	---

Wechseln jeder 50 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 15 ppm	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet LSP Ultra 10W-30</b>
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

**GETRIEBE** 8/8  
Füllmenge (gesamt): 56 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 1000 Stunden

**RADNABENANTRIEB VORNE** (4x4)  
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 1000 Stunden

**TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM** 12/12

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 1000 Stunden

# KUBOTA REIHE M M6060 KUBOTA V3307-CR-TE4 (2013 UND SPÄTER)



## VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 1000 Stunden*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERRADLAGER (4X2)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 400 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter, Füllmenge (gesamt): 1 Liter (Ausgleichsbehälter)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.